

„Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765”

Wariant 4 Plan sytuacyjny skala 1 :2000



Wskazy drogowym jednostronnym nad ul. Pierznicką, w km 0+374, o rozpiętości około 20m, z doposażeniem do znaków w trzech kierunkach ul. Pierznicka bez zmian, przedział odległości planowej 4,7m, doposażenie DW 765 przez rondo przy DK 73. Przejazd na wiadukcie: pasaża 2x2,5m (pasaż 2x2,5m) - pasaż dla pieszych: szer. 3,0m. Pasaż pieszy: rowertowy ul. prawa, szer. 3,0m + obrotowa rampa 0,44m na skłony skrajnicowe + obrotowa rampa 1,20m (0,80m) - krawężnik graniczny, wysokość: obrotowa ul. 1,0m.

Odcinek DW 765 o przebiegu odmiennym z dwustronnym kierunkiem, doposażeniem kanalizacją deszczową, szer. pasaża 2x2,5m (pasaż 2x2,5m) - pasaż dla pieszych: szer. 3,0m. Pasaż pieszy: rowertowy szer. 3,0m.

Druga dojazdowa DD-1, szerokość: 3,0m, długość: 2,0m, szerokość: 2,5m, nawierzchnia z BA.

Rondo średnicą 6 wlotów, szer. wlotów 3,5m, szer. wlotów 4,5m, na wlotach DW 73, DW 765 kryzysowe i zmiękające promiennych kół. Średnica zewnętrzna ronda 60m, szer. pasaża 6,5m, w tym opaska wewnętrzna szer. 2,0m. Zabliki autostradowe na wlotach z DK 73 i DW 765 połączone chodnikami i przejściami dla pieszych.

Doposażenie zagrodzone wraz z budowlami mieszkanym do rubric, szerokość: 3,0m, wlot: 3,0m.

Druga dojazdowa DD-1, szerokość: 3,0m, długość: 2,0m, szerokość: 2,5m, nawierzchnia z BA.

Druga wojewódzka nr 765, szerokość: 3,0m, długość: 2,0m, szerokość: 2,5m, nawierzchnia z BA.

Rondo male, 4 wloty, szer. wlotów 3,5m, szer. wlotów 4,5m, na wlotach DW 765 kryzysowe i zmiękające promiennych kół. Średnica zewnętrzna ronda 40m, szer. pasaża 6,5m, w tym opaska wewnętrzna szer. 2,0m. Zabliki autostradowe na wlotach z DW 765, połączone chodnikami i przejściami dla pieszych. Drogi dojazdowe włączone do drogi powiatowej 0022T ul. Lubaska, klasa Z.

Druga dojazdowa DD-3, szerokość: 3,0m, długość: 2,0m, szerokość: 2,5m, nawierzchnia z BA.

Druga wojewódzka nr 765, szerokość: 3,0m, długość: 2,0m, szerokość: 2,5m, nawierzchnia z BA.

Rondo male, 4 wloty, szer. wlotów 3,5m, szer. wlotów 4,5m, na wlotach DW 765 kryzysowe i zmiękające promiennych kół. Średnica zewnętrzna ronda 40m, szer. pasaża 6,5m, w tym opaska wewnętrzna szer. 2,0m. Zabliki autostradowe na wlotach z DW 765, połączone chodnikami i przejściami dla pieszych.

Druga dojazdowa DD-5, szerokość: 3,0m, długość: 2,0m, szerokość: 2,5m, nawierzchnia z BA.

Opaska wod. deszczowych